

ANKERPUNT REZ-1

VALBEVEILIGING VOOR 2 PERSONEN

- Conform aan NEN-795:2012 en CEN-TS 16415:2013
- Geschikt voor alle type dakconstructies
- Eenvoudige installatie
- Kwaliteit tegen de beste prijs



CONFORMITEIT

Het Ankerpunt REZ-1 voldoet aan de NEN-795:2012 en CEN-TS 16415:2013 normering.

De NEN 795:2012 is een verscherpte en geüpdate norm van de NEN 795:1996. De norm van 1996 is nu opgesplitst in twee aparte normen te weten:

- NEN 795:2012: deze geeft de eisen weer waaraan het valbeveiligingssysteem moet voldoen bij gebruik door 1 persoon

- CEN-TS 16415:2013: deze geeft de eisen weer voor het gebruik van meerdere personen tegelijkertijd.

In deze norm wordt een stand-alone constructieverankering aangeduid als een type A systeem.

Het ankerpunt REZ-1 is getest volgens de NEN 795 A norm en CEN-TS 16415:2013 A norm voor twee personen.

REZ Dakveiligheid B.V. staat garant voor de deugdelijkheid van de gebruikte producten en materialen. Ook wat betreft aanvullende bevestigingsmiddelen.

Alle producten van REZ Dakveiligheid B.V. worden naar eigen ontwerp gefabriceerd. Hierdoor is REZ Dakveiligheid B.V. in staat flexibel in te springen op specifieke wensen uit de markt en bieden we ook oplossingen aan voor situaties die niet standaard zijn.

REZ DAKVEILIGHEID B.V.

Houtkopersstraat 2
3334 KD Zwijndrecht

Tel: 078 610 0321

Email: info@rezdakveiligheid.nl

Kvk: 54637015

ANKERPUNT REZ-1

VALBEVEILIGING VOOR 2 PERSONEN

TECHNISCHE GEGEVENS	
Lengte	500 mm
Breedte	500 mm
Hoogte	290 mm
Materiaal	Staal hoogwaardig verzinkt en gecoat
Gewicht	4 kg
Normering	NEN-795 A:2012 Basisnorm voor valbeveiliging
	CEN-TS 16415 A:2013 norm voor meerdere gebruikers. Getest tot 2 personen
Opvulling:	Binnenzijde volledig geïsoleerd
Fabrieksgarantie	10 jaar indien alle onderhoudsprotocollen aantoonbaar worden opgevolgd
Bevestigings	4x M10 bevestigings per ankerpunt
Aantal gebruikers	Maximaal 2 personen per ankerpunt

