

LADDERBORGINGSPUNTEN

DAKTOETREDING EN KLIMVOORZIENINGEN

- Exclusieve afstemming op betreffende situatie
- Duurzaam
- Kwaliteit tegen de beste prijs



KLIMVOORZIENING

Een ladderborgingspunt dient als veiligheids-onderdeel voor het betreden van daken. Een ladderborgingspunt zorgt ervoor dat een mobiele ladder niet onderuit kan schuiven of naar de zijkant kan vallen als deze betreden wordt.

REZ Dakveiligheid BV heeft verschillende varianten ladderborgingspunten ontwikkeld. Hierdoor kunnen vele daken op een veilige manier betreden worden.

REZ Dakveiligheid BV staat garant voor de deugdelijkheid van de gebruikte producten en materialen. Ook wat betreft aanvullende bevestigingsmiddelen.

Zo wordt er altijd gewerkt met corrosie-bestendige materialen en voldoen al onze materialen aan de strengste eisen.

De meeste producten van REZ Dakveiligheid B.V. worden naar eigen ontwerp gefabriceerd. Hierdoor is REZ Dakveiligheid B.V. in staat flexibel in te springen op specifieke wensen uit de markt en bieden we ook oplossingen voor situaties die niet standaard zijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

Gebruik ladderborgingspunt	Hoogte gevel minimaal: 2.000 mm
	Hoogte gevel maximaal 10.000 mm
Materiaal	Aluminium
Toepasbaarheid type gevel	Beton, steen, staal, hout

REZ DAKVEILIGHEID B.V.

Houtkopersstraat 2
3334 KD Zwijndrecht

Tel: 078 610 0321

Email: info@rezdakveiligheid.nl

Kvk: 54637015

